

Genius RECO TECH

Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

recomax
MEMBRANE TECHNOLOGY

Equipo con sistema de membrana Recomax de bajo rechazo.



- » Equipo de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
- » Incluyen grifo dispensador de caño largo cromado.
- » Cartuchos encapsulados para una mayor comodidad e higiene en el mantenimiento.
- » Sistema de filtración por ósmosis inversa 5 etapas. Filtración mixta de sedimentos+prefiltro GAC, membrana O.I., posfiltro mixto de carbón y filtro de finos.

Detector de fugas: preciso y demostrado sistema de detección de fugas que corta el suministro de agua incluso con pequeñas fugas.

Ratio de conversión 1:1 en las mismas condiciones de trabajo que sistemas tradicionales.

Acumulador de membrana, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 4,5 Its a 3,5 kg/cm².

» Completamente ensamblados en caja compacta (aloja el acumulador en su interior). Incluyen tubos y accesorios de instalación.

» Conductividad máxima (20°C) 2.500 uS/cm.

» Límites presión de trabajo: (Sin bomba 2,5 - 5,6 bar) (con bomba 1,0 - 3,5 bar)

» Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.

» Alimentación eléctrica 220-24V DC (solo para equipo con bomba).

» El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.

» **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**